

автовышка Hansin HS 2750...



Хабаровск, Россия

Технические характеристики установки:

Характеристика Д x Ш x В мм 7 395 x 2 180 x 3 135
 Масса навесного оборудования кг 5 480
 Полная масса кг 8 175

Стрела Телескопическая 5-секционная
 Форма Октагональная
 Тип выдвижения Одновременное
 Материал Высокопрочная конструкционная сталь DOMEX

Аутригеры Тип Передние и задние Х-образные, гидравлические
 Материал Высокопрочная конструкционная сталь ATOS80
 Ширина выноса мм 5 950 передние, 6 150 задние
 Рабочие характеристики Рабочая высота м 27
 Высота подъема по полу площадки м 25, 2
 Грузоподъемность алюминиевая корзина 3 человека или 400 кг
 Поворотный механизм Тип Гидромотор (механическая коробка передач – двойной редуктор)
 Угол поворота Направо и налево на 350°
 Рабочая площадка Размер мм алюминиевая корзина 3 000 x 1 100
 Тип поворота Гидромотор (механический редуктор)
 Угол поворота Вращение вправо и влево 360°

Тип управления Аутригеры Нижнее рычажное управление на платформе слева и справа
 Стрела Дистанционное управление, нижнее рычажное управление на платформе слева и справа и из кабины оператора

Комплектация:

- Закрытая кабина оператора – оборудована рычагами для:

- управления секциями стрелы

- поворотом платформы

- поворотом рабочей площадки

- управление грузовой лебедкой (доп. опция)

- Воздушный отопитель кабины оператора с регулятором подачи топлива (Airtronic), отдельный топливный бак

- Фары освещения аутригеров и рабочей площадки
- Электрический охладитель масла
- Пульт дистанционного управления
- Переносное приёмопередающее устройство (рация)
- ЗИП

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Лиманкин Михаил

+79147788834