автовышка Hansin HS 2750...

Хабаровск, Россия

Технические характеристики установки:

Характеристика Д x Ш x В мм 7 395 x 2 180 x 3 135
Масса навесного оборудования кг 5 480
Полная масса кг 8 175

Стрела Телескопическая 5-секционная
Форма Октагональная
Тип выдвижения Одновременное
Материал Высокопрочная конструкционная сталь DOMEX

Аутригеры Тип Передние и задние Х-образные, гидравлические
Материал Высокопрочная конструкционная сталь ATOS80
Ширина выноса мм 5 950 передние, 6 150 задние
Рабочие характеристики Рабочая высота м 27
Высота подъема по полу площадки м 25, 2
Грузоподъемность алюминиевая корзина 3 человека или 400 кг
Поворотный механизм Тип Гидромотор (механическая коробка передач – двойной редуктор)
Угол поворота Направо и налево на 350°
Рабочая площадка Размер мм алюминиевая корзина 3 000 x 1 100
Тип поворота Гидромотор (механический редуктор)
Угол поворота Вращение вправо и влево 360о

Тип управления Аутригеры Нижнее рычажное управление на платформе слева и справа
Стрела Дистанционное управление, нижнее рычажное управление на платформе слева и справа и из кабины оператора

Комплектация:
• Закрытая кабина оператора – оборудована рычагами для:
- управления секциями стрелы
- поворотом платформы
- поворотом рабочей площадки
- управление грузовой лебедкой (доп. опция)
• Воздушный отопитель кабины оператора с регулятором подачи топлива (Airtronic), отдельный топливный бак

- Фары освещения аутригеров и рабочей площадки
- Электрический охладитель масла
- Пульт дистанционного управления
- Переносное приёмопередающее устройство (рация)
- ЗИП

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: неуместен

Лиманкин Михаил **+79147788834**