

## автовышка Hansin HS 2750...



Хабаровск, Россия

Технические характеристики установки:

Характеристика Д x Ш x В мм 7 395 x 2 180 x 3 135  
 Масса навесного оборудования кг 5 480  
 Полная масса кг 8 175

Стрела Телескопическая 5-секционная  
 Форма Октагональная  
 Тип выдвижения Одновременное  
 Материал Высокопрочная конструкционная сталь DOMEX

Аутригеры Тип Передние и задние Х-образные, гидравлические  
 Материал Высокопрочная конструкционная сталь ATOS80  
 Ширина выноса мм 5 950 передние, 6 150 задние  
 Рабочие характеристики Рабочая высота м 27  
 Высота подъема по полу площадки м 25, 2  
 Грузоподъемность алюминиевая корзина 3 человека или 400 кг  
 Поворотный механизм Тип Гидромотор (механическая коробка передач – двойной редуктор)  
 Угол поворота Направо и налево на 350°  
 Рабочая площадка Размер мм алюминиевая корзина 3 000 x 1 100  
 Тип поворота Гидромотор (механический редуктор)  
 Угол поворота Вращение вправо и влево 360°

Тип управления Аутригеры Нижнее рычажное управление на платформе слева и справа  
 Стрела Дистанционное управление, нижнее рычажное управление на платформе слева и справа и из кабины оператора

Комплектация:

- Закрытая кабина оператора – оборудована рычагами для:

- управления секциями стрелы

- поворотом платформы

- поворотом рабочей площадки

- управление грузовой лебедкой (доп. опция)

- Воздушный отопитель кабины оператора с регулятором подачи топлива (Airtronic), отдельный топливный бак

- Фары освещения аутригеров и рабочей площадки
- Электрический охладитель масла
- Пульт дистанционного управления
- Переносное приёмопередающее устройство (рация)
- ЗИП

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Лиманкин Михаил**

**+79147788834**