

автовышка Hansin HS 2750 (без приборов)...

Хабаровск, Россия

Технические характеристики установки:

Характеристика Д x Ш x В мм 7 395 x 2 180 x 3 135

Масса навесного оборудования кг 5 480

Полная масса кг 8 175

Стрела Телескопическая 5-секционная

Форма Октагональная

Тип выдвижения Одновременное

Материал Высокопрочная конструкционная сталь DOMEX

Аутригеры Тип Передние и задние Х-образные, гидравлические

Материал Высокопрочная конструкционная сталь ATOS80

Ширина выноса мм 5 950 передние, 6 150 задние

Рабочие характеристики Рабочая высота м 27

Высота подъема по полу площадки м 25, 2

Грузоподъемность алюминиевая корзина 3 человека или 400 кг

Поворотный механизм Тип Гидромотор (механическая коробка передач – двойной редуктор)

Угол поворота Направо и налево на 350°

Рабочая площадка Размер мм алюминиевая корзина 3 000 x 1 100

Тип поворота Гидромотор (механический редуктор)

Угол поворота Вращение вправо и влево 360°

Тип управления Аутригеры Нижнее рычажное управление на платформе слева и справа

Стрела Дистанционное управление, нижнее рычажное управление на платформе слева и справа и из кабины оператора

Комплектация:

• Закрытая кабина оператора – оборудована рычагами для:

- управления секциями стрелы

- поворотом платформы

- поворотом рабочей площадки

• Фара освещения рабочей площадки

• Электрический охладитель масла

• Пульт дистанционного управления

• ЗИП

Цена: Договорная

Тип объявления:

Торг: неуместен

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.ru

1/2

