

автовышка Hansin HS 4570...



Хабаровск, Россия

Технические характеристики установки:

Характеристика Длина мм 9 660
 Ширина мм 2 450
 Высота мм 3 920
 Масса навесного оборудования кг 10 600
 Стрела Телескопическая 7-ми секционная
 форма Октагональная
 Тип выдвигения Синхронное 7 секций – 2 и 3 секции, 4 и 7 секции
 Материал Высокопрочная конструкционная сталь ATOS80
 Аутригеры Тип Передние и задние Х-образные, гидравлические,
 Материал Высокопрочная конструкционная сталь ATOS60
 Ширина выноса мм 7 890 передние, 7 890 задние
 Рабочие характеристики Рабочая высота м 45
 Высота подъема площадки м 43, 2
 Грузоподъемность 2 человека или 300 кг
 Поворотный механизм Тип Гидромотор (механическая коробка передач – двойной редуктор)
 Угол поворота Направо и налево на 350°
 Рабочая площадка Размер мм 1 900 x 575 x 1 000 (Д x Ш x В)
 3 200 x 1 100 x 1 000 (Д x Ш x В)
 Тип поворота Гидромотор (механический редуктор)
 Угол поворота Вращение вправо и влево 360°
 Тип управления Аутригеры Нижнее рычажное управление на платформе слева и справа
 Стрела Дистанционное управление, нижнее рычажное управление на платформе слева и справа и из кабины оператора

Комплектация:

- Закрытая кабина оператора – оборудована рычагами для:
 - управления секциями стрелы
 - поворотом платформы
 - поворотом рабочей площадки
- Воздушный отопитель кабины оператора с регулятором подачи топлива (Airtronic), отдельный топливный бак
- Фары освещения аутригеров и рабочей площадки
- Электрический охладитель масла
- Пульт дистанционного управления
- Переговорное устройство между кабиной оператора и рабочей площадкой
- ЗИП

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Лиманкин Михаил

+79147788834