

автовышка Hansin HS 7090...



Хабаровск, Россия

Технические характеристики установки

Габаритные размеры, Д x Ш x В, мм 11 790 x 2 495 x 3 970
Шасси для установки, мм Daewoo Ultra Novus 19, 5t
Тип стрелы 9-ти секционная с квадратным сечением
Система управления стрелой Рычаги и дистанционное управление
Материал стрелы Сталь DOMEX
Тип аутригеров Х – образные, гидравлические
Ширина выдвигания аутригеров 8 000 – передние
8 000 – задние
Система управление аутригерами Рычаги по обеим сторонам
Высота подъема, м 70
Грузоподъемность, кг 300 (2 человека)
Тип рабочей платформы Гидравлический
Радиус поворота рабочей платформы Вправо и влево 350o
Размер рабочей корзины 3 190 x 1 140
Тип поворота корзины Гидравлический
Рабочие температуры, оС - 40 / + 40

Комплектация установки:

- Приборы безопасности, требуемые для регистрации в РосТехнадзоре
- Противовес рабочей платформы
- Система защиты от опрокидывания
- Ограничитель вылета стрелы
- Ограничитель предельного груза
- Кренометр
- Система аварийной остановки, аварийный насос
- Система ориентации пола люльки в горизонтальном положении
- Устройство блокировки подъема и поворота стрелы при не выставленном на опорах подъемнике
- Устройство блокировки подъема опор при рабочем положении стрелы
- Система аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы
- Устройство, предохраняющее выносные опоры от самопроизвольного выдвигания в нерабочем состоянии
- Анемометр
- Закрытая кабина оператора.
- Воздушный дизельный отопитель кабины оператора (Airtronic)

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Лиманкин Михаил

+79147788834