автовышка Hansin HS 7090...

Хабаровск, Россия

Технические характеристики установки

Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм 11 790 х 2 495 х 3 970
Шасси для установки, мм Daewoo Ultra Novus 19, 5t
Тип стрелы 9-ти секционная с квадратным сечением
Система управления стрелой Рычаги и дистанционное управление
Материал стрелы Сталь DOMEX
Тип аутригеров Х – образные, гидравлические
Ширина выдвижения аутригеров 8 000 – передние
8 000 – задние
Система управление аутригерами Рычаги по обеим сторонам
Высота подъема, м 70
Грузоподъемность, кг 300 (2 человека)
Тип рабочей платформы Гидравлический
Радиус поворота рабочей платформы Вправо и влево 350о
Размер рабочей корзины 3 190 х 1 140
Тип поворота корзины Гидравлический
Рабочие температуры, оС - 40 / + 40

Комплектация установки:

- Приборы безопасности, требуемые для регистрации в РосТехнадзоре
• Противовес рабочей платформы
• Система защиты от опрокидывания
• Ограничитель вылета стрелы
• Ограничитель предельного груза
• Кренометр
• Система аварийной остановки, аварийный насос
• Система ориентации пола люльки в горизонтальном положении
• Устройство блокировки подъема и поворота стрелы при не выставленном на опорах подъемнике
• Устройство блокировки подъема опор при рабочем положении стрелы
• Система аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы
• Устройство, предохраняющее выносные опоры от самопроизвольного выдвижения в нерабочем состоянии
• Анемометр
- Закрытая кабина оператора.
- Воздушный дизельный отопитель кабины оператора (Airtronic)

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Лиманкин Михаил **+79147788834**