

## автовышка Hansin HS 7090...



Хабаровск, Россия

### Технические характеристики установки

Габаритные размеры, Д x Ш x В, мм 11 790 x 2 495 x 3 970  
Шасси для установки, мм Daewoo Ultra Novus 19, 5t  
Тип стрелы 9-ти секционная с квадратным сечением  
Система управления стрелой Рычаги и дистанционное управление  
Материал стрелы Сталь DOMEX  
Тип аутригеров Х – образные, гидравлические  
Ширина выдвигения аутригеров 8 000 – передние  
8 000 – задние  
Система управление аутригерами Рычаги по обеим сторонам  
Высота подъема, м 70  
Грузоподъемность, кг 300 (2 человека)  
Тип рабочей платформы Гидравлический  
Радиус поворота рабочей платформы Вправо и влево 350o  
Размер рабочей корзины 3 190 x 1 140  
Тип поворота корзины Гидравлический  
Рабочие температуры, оС - 40 / + 40

### Комплектация установки:

- Приборы безопасности, требуемые для регистрации в РосТехнадзоре
- Противовес рабочей платформы
- Система защиты от опрокидывания
- Ограничитель вылета стрелы
- Ограничитель предельного груза
- Кренометр
- Система аварийной остановки, аварийный насос
- Система ориентации пола люльки в горизонтальном положении
- Устройство блокировки подъема и поворота стрелы при не выставленном на опорах подъемнике
- Устройство блокировки подъема опор при рабочем положении стрелы
- Система аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы
- Устройство, предохраняющее выносные опоры от самопроизвольного выдвигения в нерабочем состоянии
- Анемометр
- Закрытая кабина оператора.
- Воздушный дизельный отопитель кабины оператора (Airtronic)

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Лиманкин Михаил**

**+79147788834**