

бетононасос 36RX170...

AvizInfo.ru

Хабаровск, Россия

Технические характеристики бетононасоса

Страна производства Южная Корея

Производитель KCP HEAVY INDUSTRIES CO., LTD

Раздаточная стрела

Высота подачи 36,0 м.

Дальность подачи по горизонтали 32,2 м.

Дальность подачи перед машиной 29,8 м.

Минимальная высота разложения 9,1 м.

Угол разворота секций 94 / 180 / 240 / 245 градусов

Вращение стрелы 370 градусов

Диаметр трубопровода 125 мм.

Длина концевого патрубка 4 м.

Разложение передних аутригеров 6,18 м.

Разложение задних аутригеров 7,15 м.

Насосный узел

Макс. производительность 170 м³/час

Рабочий цилиндр 230 x 2100 мм.

Циклы 32/мин

Давление подачи бетона 72 бар

Объём приёмного бункера 600 л.

Основной гидравлический насос Kawasaki K3V140DT

Характеристики шасси

Страна производства Южная Корея

Производитель HYUNDAI

Мощность двигателя 340 л.с.

Колесная формула 6x4

Колесная база 5,100 мм.

Общий вес 26,780 кг.

Комплектация Кондиционер, полный электропакет

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен