бетононасос 40RX170...

Хабаровск, Россия

Технические характеристики бетононасоса
Марка, модель KCP40RX170
Раздаточная стрела
Высота подачи 37.9 м
Максимальный радиус подачи 34.2 м
Максимальная глубина подачи 31.6 м
Минимальная высота раскладывания 9.5 м
Тип складывания стрелы R – образная система
Количество секций стрелы 4 секции
Угол разворота секций 94°/180°/250°/245°
Вращение стрелы вокруг своей оси 370°
Диаметр трубопровода 125 мм
Длина концевого шланга 4 м
Аутригеры Х-образного типа
Ширина между передними опорами 6.18 м
Ширина между задними опорами 7.15 м
Насосный узел
Производительность 170 м3/час
Тип насоса поршневой
Рабочий цилиндр Ø 230x2100 мм
Циклы в минуту 32 цикла
Давление подачи 72 бар
Объем приемного бункера 0.6 м3
Размер S-трубы Ø 200 x Ø 180
Гидравлический насос Kawasaki K3V180DT (Япония)
Система смазки Централизованная
Управление Проводное и дистанционное
Комплектация бетононасоса - два промывочных шара
- набор инструментов
- зип-комплект
- дистанционный пульт управления
- проводной пульт управления
- инструкция по эксплуатации
- каталог запчастей

Шасси Hyundai HD260
Размеры:
Длина - 10 310 мм
Ширина - 2 495 мм

Высота – 3 130 мм
Колесная формула - 6x4 с задними ведущими мостами
Колесная база - 4 800+1300 мм
Колея передних колес - 2 040 мм
Колея задних колес - 1 850 мм
Клиренс - 285 мм
Свес спереди - 1 495 мм
Свес сзади - 2 620 мм
Максимальная разрешенная масса для шасси - 28 150 кг

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: неуместен

Лиманкин Михаил **+79147788834**