

## бетононасос 45ZX170...



Хабаровск, Россия

Технические характеристики бетононасоса

Марка, модель КСР45ZX170

Раздаточная стрела

Высота подачи 44.3 м

Максимальный радиус подачи 40.5 м

Максимальная глубина подачи 37.6 м

Минимальная высота раскладывания 8.6 м

Тип складывания стрелы Z – образная система

Количество секций стрелы 5 секции

Угол разворота секций 94° / 180° / 225° / 180° / 245°

Вращение стрелы вокруг своей оси 370°

Диаметр трубопровода 125 мм

Длина концевой шланга 4 м

Аутригеры X-образного типа

Ширина между передними опорами 6.18 м

Ширина между задними опорами 7.15 м

Насосный узел

Производительность 170 м<sup>3</sup>/час

Тип насоса поршневой

Рабочий цилиндр Ø 230x2100 мм

Циклы в минуту 32 цикла

Давление подачи 72 бар

Объем приемного бункера 0.6 м<sup>3</sup>

Размер S-трубы Ø 200 x Ø 180

Гидравлический насос Kawasaki K3V140DT (Япония)

Система смазки Централизованная

Управление Проводное и дистанционное

Комплектация бетононасоса - два промывочных шара

- набор инструментов

- зип-комплект

- дистанционный пульт управления

- проводной пульт управления

- инструкция по эксплуатации

- каталог запчастей

Шасси

Модель Hyundai HD320

Мощность двигателя 340 л.с.

Колесная формула 8 x 4

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Лиманкин Михаил**

**+79147788834**