

бетононасос 58ZX170...

Хабаровск, Россия

Технические характеристики бетононасоса

Марка, модель КСР45ZX170

Раздаточная стрела

Высота подачи 54.3 м

Максимальный радиус подачи 46.9 м

Тип складывания стрелы Z – образная система

Количество секций стрелы 5 секции

Угол разворота секций 94° / 180° / 225° / 180° / 245°

Вращение стрелы вокруг своей оси 370°

Диаметр трубопровода 125 мм

Длина концевой шланга 4 м

Аутригеры X-образного типа

Ширина между передними опорами 9.3 м

Ширина между задними опорами 12.5 м

Насосный узел

Производительность 170 м³/час

Тип насоса поршневой

Рабочий цилиндр Ø 230x2100 мм

Циклы в минуту 32 цикла

Давление подачи 72 бар

Объем приемного бункера 0.6 м³

Размер S-трубы Ø 200 x Ø 180

Гидравлический насос Kawasaki K3V180DT (Япония)

Система смазки Централизованная

Управление Проводное и дистанционное

Комплектация бетононасоса - два промывочных шара

- набор инструментов

- зип-комплект

- дистанционный пульт управления

- проводной пульт управления

- инструкция по эксплуатации

- каталог запчастей

Шасси

Модель Hyundai Trago

Модель двигателя D6CB

Мощность двигателя 380 л.с.

Колесная формула 10x4

Общий вес, кг 42 075

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Лиманкин Михаил

+79147788834