

бортовой Daewoo CC6CT с КМУ Yourim...

Хабаровск, Россия

Технические характеристики:

Модель двигателя

DAEWOO DL06K, 6-ти цилиндровый, рядный 4-х тактный, дизельный двигатель, турбо интеркулер.

Макс. Мощность 270 л.с. / 2, 500 об/мин

Рабочий объем 5890 сс.

Макс. Крутящий момент 88 кг.м (863Н.м) /1, 400об/мин

Колесная формула 4x2

Расчетная производительность Макс. Скорость – 131 км/ч.

Макс. Преодолеваемый подъем – 30, 3 %

Радиус поворота – 10.3 м.

Коробка передач Т8S6, 6-ти ступенчатая, 6 передних передач / 1 задняя передача

Тормозная система Рабочая – воздушная, двухконтурная, ABS/ASR.

Стояночная – энергоаккумуляторы.

Вспомогательная – тормоз-замедлитель (Jake brake).

Рулевое управление Тип – винт-шариковая гайка с встроенным гидроусилителем.

Рулевая колонка – наклоняемая, телескопическая.

Оси Передняя – передний мост с балкой без развилки, нагрузка на ось – 7.100 кг.

Задняя – ведущий мост с одинарной главной передачей, нагрузка на ось – 9.500 кг.

Сцепление Гидропривод с пневматическим усилителем, сухая однодисковая муфта с диафрагмой.

Подвеска Передняя подвеска – тип, полуэллиптические рессоры. Задняя подвеска – тип, зависимая, балансирующая на полуэллиптических рессорах.

Габариты Передняя колея – 2.090мм, Задняя колея -1.760мм, мин. Дорожный просвет – 185 мм.

Габариты кузова: 7, 46м.* 2, 35м* 0.4м.

Вес Снаряженная масса – 8.074 кг.

Грузоподъемность – 8.000 кг.

Колеса и шины 12.00-R22.5-16PR, 8.25x22.5.

Топливный бак Объем 200 л.

Электрическая система Аккумулятор – 12В по 150 А/ч x2.

Генератор – 24В/60 А/ч.

Стартер 24В / 4, 5 кВт.

Цена: Договорная**Тип объявления:****Торг: неуместен****Продам, продажа, продаю**

AvizInfo.ru

1/2

