

Продам китайский самосвал FAW CA3310, 35 тонн.



Хабаровск, Россия

Продам самосвал FAW модель CA3310P66K24T4E4 колесной формулы 8x4 грузоподъемностью 35 тонн с минимальным сроком окупаемости.

Компания "СоникАвто.ру" дилер FAW в России. Дилерские автомобили FAW адаптированы под условия эксплуатации в тяжелых климатических условиях Дальнего Востока.

На торгово-выставочной площадке нашего предприятия вы можете ознакомиться с полной линейкой автомобилей FAW. Сформированный склад запасных частей, помощь в оформлении автомобилей в лизинг и кредит на юридические и физические лица. Гарантия на все автомобили FAW 18 месяцев или 80 000 км.

Адрес торгово-выставочной площадки: Хабаровский край с. Мирное пер. Солнечный д. 4.

Адрес офиса: г. Хабаровск, пер. Бородинский д. 1.

Преимущества FAW перед Sinotruk (Howo и Howo A7) и Shaanxi (Shacman F2000, Shacman F3000).

Комплектация CA3310P66K24T4E4 от мировых лидеров авто индустрии:

- дизайн кабины серии J6 ItalDesign Giugiaro (Италия)
- тормозная система Wabco (Германия)
- коробка передач Fast Gear по технологии Eaton/Fuller (США) с синхронизаторами BorgWarner (США)
- сцепление Sachs (Германия)
- рулевое управление Twr Fawer (США)
- система подъема кузова Нува (Голландия)
- электропроводка Amg (США)
- топливная аппаратура и система управления Bosch (Германия)
- фильтрующие элементы очистки топлива Mahle (Германия)
- турбоагнетатели Holset/Cummins Turbo Technologies (США)
- технологии окраски кабины и окрасочное оборудование Eisenmann (Германия)
- блок-фары Hella (Германия)
- светоотражающая маркировка Avery Dennison (США).

Двигатель модель CA6DM2-39E4

- совместная разработка Wuxi Diesel Engine Works (Китай) и AVL Gmbh (Австрия)
- дизельный, четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха
- максимальная мощность 287 кВт / 390 л/с
- максимальный крутящий момент 1 750 Нм при 1300 об/мин
- рабочий объем (л) 11, 05
- экологический стандарт Евро-4
- ЭСУД Bosch
- ТНВД Bosch Common Rail
- форсунки Bosch

- шатуны из высокопрочной стали

- стальные кованные поршни

- пробег двигателя до капитального ремонта 1 000 000 км

Трансмиссия

- Fast Gear 12JSD180TA
- механическая
- 12 передач вперед
- 2 назад
- двойная, разнесенная
- номинальный крутящий момент 1 800 Нм
- с синхронизаторами Borg Wagner
- сцепление сухое однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем SACHS
- Карданный вал:
- двухслойный стальной 8 мм + 6 мм с подвесным подшипником
- Несущая рама:
- ширина 865 мм (увеличена - большая надежность и безопасность)
- высота 1 100 мм (уменьшена - большая устойчивость и низкая вероятность опрокидывания)
- штампованная из цельного листа высокопрочной стали Q500D (поставляется только на экспорт в РФ, для внутреннего рынка используемая сталь Q350D)
- трехслойная лонжерон в лонжероне с клепанным соединением
- толщина пакета лонжерона 24 мм (8мм+8мм+8мм увеличенный придел на скручиваемость и деформацию рамы)
- ширина полки лонжерона 90 мм
- высота полки лонжерона 320 мм
- антикоррозийная обработка
- Ведущие мосты:
- передаточное число главной передачи 5,77 двойная разнесенная со ступичным планетарным редуктором
- проходной мост с принудительной смазкой
- цельно литая конструкция балки
- чулок без сварных швов.
- блокировка межосевого и межколесных дифференциалов
- несущая способность до 16 тонн
- технология MAN
- Подвеска колес передняя
- зависимая на полуэллиптических рессорах
- 10 листов толщиной по 18 мм шириной 90 мм
- нагрузка (кг) 7 500 / 7 500
- Подвеска колес задняя
- зависимая балансирующая на полуэллиптических рессорах
- 12 листов толщиной по 24 мм шириной 90 мм
- нагрузка (кг) 27 600
- Ходовая
- ступицы заднего балансира не смазываемые на сайлентблоках (аналог MAN)
- в штангах задней балансирующей подвески шарниры на сайлентблоках - необслуживаемые
- продольная рулевая тяга со съемными наконечниками,
- шарниры с полиуретановым уплотнительным чехлом
- Тормозная система
- колесные тормоза барабанного типа (эллиптические колодки)
- пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с ABS производство WABCO (Германия)
- дополнительный моторный (горный) тормоз
- Рулевое управление
- рулевой привод TRW FAWER с гидроусилителем (США)
- Кабина
- цельнометаллическая
- трехэлементный стальной бампер
- противооткатный брус
- усилительные балки в дверях
- трехслойное ветровое стекло
- климат контроль (отопитель кондиционер)
- радиоприемник AM/FM с USB разъемом
- спальное место водителя размером 220 см x 70 см (наполнитель кокосовое волокно)
- вентилируемое окно в задней стенке кабины
- шторки
- Водительское сидение
- тканевая обивка
- моноблок вместе с подголовником
- трехточечный ремень безопасности интегрированный в сидение
- пневмоподвеска (по стандарту ISRI)
- продольные и поперечные регуляторы
- Кузов
- объем кузова 24 м3 размером 7200 x 2300 x 1400 с углом подъема до 52°
- гидropодъемник HYWA (Голландия) / JiaHePo (Китай) с передним расположением
- раба жесткости в виде стальной двутавровой балки (поперечной) и стальной (поперечной) каждой стороны)

- обогрев кузова обратными газами
- дно кузова толщиной 8 мм
- передняя стенка, боковина кузова и задний борт толщиной 6 мм
- тент

Общие технические характеристики самосвала и комплектация FAW модель CA3310P66K24T4E4

габаритные размеры мм

- длина 10290
- ширина 2495
- высота 3450
- колёсная база (мм) 2100 + 3600 + 1350
- клиренс (мм) 320
- снаряженная масса (кг) 18 960
- максимально разрешенная масса (кг) 42 600
- шины передние/задние размер 315/80R22.5 18 слоев
- диски стальные на 10 шпилек
- алюминиевый топливный бак на 400 литров
- 2 аккумулятора (2X12 Вольт 180 а/ч)
- буксировочный крюк
- огнетушитель
- расширенный набор инструментов

Цена: **4 450 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Фролов Дмитрий

89098500660

переулок Бородинский 1