

Продам седельный тяга FAW CA4250, 6x4.



Хабаровск, Россия

Продам седельный тяга FAW модель CA4250P66K24T1A1E4 колесной формулы 6x4 грузоподъемностью 45 тонн с минимальным сроком окупаемости.

Компания "СоникАвто.ру" дилер FAW в России. Дилерские автомобили FAW адаптированы под условия эксплуатации в тяжелых климатических условиях, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока.

На торгово-выставочной площадке нашего предприятия Вы можете ознакомиться с полной линейкой автомобилей FAW. Сформированный склад запасных частей, помощь в оформлении автомобилей в лизинг и кредит на юридические и физические лица. Гарантия на автомобили FAW 18 месяцев или 80 000 км.

Адрес торгово-выставочной площадки: г. Хабаровск, с. Мирное пер. Солнечный д. 4.

Адрес офиса: г. Хабаровск, пер. Бородинский д. 1.

Преимущества FAW перед Sinotruk (Howo и Howo A7) и Shaanxi (Shacman F2000, Shacman F3000).

комплектация FAW от мировых лидеров авто индустрии:

- дизайн кабины серии J6 ItalDesign Giugiaro (Италия)
- тормозная система Wabco (Германия)
- коробка передач Fast Gear по технологии Eaton/Fuller (США) с синхронизаторами BorgWarner (США)
- сцепление Sachs (Германия)
- рулевое управление Twr Fawer (США)
- система подъема кузова Нува (Голландия)
- электропроводка Amg (США)
- топливная аппаратура и система управления Bosch (Германия)
- фильтрующие элементы очистки топлива Mahle (Германия)
- турбоагнетатели Holset/Cummins Turbo Technologies (США)
- технологии окраски кабины и окрасочное оборудование Eisenmann (Германия)
- блок-фары Hella (Германия)
- светоотражающая маркировка Avery Dennison (США).

Двигатель модель CA6DM2-42E4

- совместная разработка Wuxi Diesel Engine Works (Китай) и AVL Gmbh (Австрия)
- дизельный, четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха
- максимальная мощность 309 кВт / 420 л/с
- максимальный крутящий момент 1 900 Нм при 1300 об/мин
- рабочий объем (л) 11, 05
- экологический стандарт Евро-4
- ЭСУД Bosch
- ТНВД Bosch Common Rail
- форсунки Bosch
- пробег двигателя до капитального ремонта 1000 000 км.

Трансмиссия

AvizInfo.ru

1/2

- ZF 16S221 OD

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

- 16 передач вперед

- 2 назад
- с двумя промежуточными валами
- номинальный крутящий момент 2 200 Нм
- с синхронизаторами Borg Wagner (США)
- сцепление сухое однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем SACHS
- Карданный вал:
- двухслойный стальной 8 мм + 6 мм без подвесного подшипника
- Несущая рама:
- ширина 865 мм
- высота 1 100 мм
- штампованная из цельного листа высокопрочной стали Q500D
- трехслойная лонжерон в лонжероне с клепанным соединением
- толщина пакета лонжерона 24 мм (8мм+8мм+8мм)
- Ведущие мосты:
- передаточное число главной передачи 4,33 двойная разнесенная со ступичным планетарным редуктором
- чулок без сварных швов.
- блокировка межосевых и межколесных дифференциалов
- несущая способность до 16 тонн
- Подвеска передняя
- зависимая на полуэллиптических рессорах
- 10 листов толщиной по 18 мм шириной 90 мм
- нагрузка (кг) 7 500
- Подвеска задняя
- зависимая балансирующая на полуэллиптических рессорах
- 12 листов толщиной по 24 мм шириной 90 мм
- нагрузка (кг) 27 600
- Седельно-сцепное устройство
- JOST модель JSK 36DV
- диаметр шкворня 50 мм
- штампованная металлическая конструкция
- ручная смазка
- короткая запорная ручка
- Общие технические характеристики FAW модель CA4250P66K24T1A1E4
- длина 7345
- ширина 2495
- высота 3560
- колёсная база (мм) 3450 + 1350
- клиренс (мм) 220
- снаряженная масса (кг) 10450
- максимально разрешенная масса (кг) 26000
- шины передние/задние размер 315/80R22.5 18 слоев
- диски стальные на 10 спилек
- алюминиевый топливный бак на 400 литров
- 2 аккумулятора (2X12 Вольт 180 а/ч)
- буксировочный крюк
- огнетушитель
- расширенный набор инструментов

Цена: **2 950 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Фролов Дмитрий

89098500660

переулок Бородинский 1