

## Новый Самосвал HOWO A7 8×4 ZZ3407S3867Q



Хабаровск, Россия

Параметры масс снаряженная масса(кг) 18000  
 полная масса(кг) 40000  
 Параметры размеров габарит (mm)/длина(мм) 9910~10910  
 (mm)/ширина(мм) 2542  
 (mm)/высота(мм) 3490  
 колёсная база(мм) 1950+3825+1350  
 Параметры характеров максимальная скорость(км/ч) 101  
 экономическая скорость (км/ч) 50~70  
 наибольший преодолеваемый подъем(%) 34  
 минимальный диаметр поворота(м) 22, 5  
 Кабина модель A7-W  
 комплектация с одним спальным местом, кабина имеет 4-точечную подвеску+с амортизаторами устойчивости, с стабилизатором поперечной устойчивости, внешний козырек, кондиционер, круиз-контроль, электрические стеклоподъемники  
 цвет красный или белый  
 Двигатель модель D10.38-50  
 тип рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха топливная система высокого давления  
 диаметр цилиндра×ход поршня(мм) 126×130  
 объём двигателя(л) 9, 726  
 степень сжатия 17.5:1  
 номинальная мощность, кВт л.с. 276(380)  
 номинальная частота вращения коленчатого вала(об/мин) 2000  
 максимальный крутящий момент(Н.м) 1560  
 частота вращения при максимальном крутящем моменте(об/мин) 1200~1500  
 частота вращения когда на холостом ходу(об/мин) 650±50  
 внешние характеристики самого низкого расхода топлива(Г/кВт.ч) ≤189  
 вес нетто(кг) 850  
 стандарты выбросов евро 5 SCR)  
 другие конфигурации звукоизоляционная плита силиконовое масло вентилятора  
 Коробка передач модель HW19710  
 передаточное число Передний ход I II III IV V VI VII VIII IX X  
 14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.80 1.34 1  
 передача заднего хода R1-13.91 R2-3.18  
 Сцепление модель 430A  
 тип 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем  
 комплектация системы управления для сцепления WABCO  
 Рулевое управление рулевой механизм ZF8118 с гидравлическим усилителем

Передняя ось модель HF9  
тип барабанный  
Задний мост модель AC16  
тип барабанный  
передоточное число 5, 45  
Тормозная система комплектация АБС с авторегулировкой металлические трубы  
Подвеска тип подвеска с пластинчатой пружиной  
Бак тип 300L  
Шины модель 12.00R20  
Другие конфигураци конфигурация холодные регионы Двигатель с электрическим отоплением+аккумулятор 180AH  
+SCR+систем отопления  
конфигурация безопасности передное и низкое оборудование защиты  
Кузов самосвала размер 7600×2300×1500mm  
толщина бортов днище 8мм боковые 6мм  
материал с металлом Мп  
гидроподъемник китайский-цилиндрический 180 × 4650  
вид гидроподъемника перредний  
другие конфигурации подгрев кузова полностью по всему кузову  
Гарантийный период Гарантийный период на автомобиль 1 год или 65 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше

---

Цена: **5 250 000 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Александр Алексеевич**

**+79622939963**

**Благовещенск ул.  
Студенческая 15**