

## Напыление пенополиуретаном

Хабаровск, Россия

ООО «Ангарстрой» Реализуем со склада КОМПОНЕНТЫ для производства ПЕНОПОЛИУРЕТАНА производства Китай. КОМПОНЕНТ «А» (заливка) - Полиол Wanfoam-905 (1/220 кг). Сфера применения: напыление пенополиуретана производство пенополиуретана напыление ппу ппу изоляция ппу пенополиуретан оборудование пенополиуретан купить утепление пенополиуретаном . Производственный выход не менее 80%.

Внешний вид-Однородная вязкая жидкость

Плотность при 20 °С 1, 11-1, 13 г/см<sup>3</sup>

Вязкость динамическая по Хеплеру при 20°С 450 мПас

Гидроксильное число 270-380 мг КОН/ г

КОМПОНЕНТ «А» (напыление) - Полиол Wanfoam-323 В (1/220 кг).

Используется для напыления на поверхности в целях теплоизоляции. Наносится на участки 50x50 см. круговыми движениями. Плотность после вспенивания и затвердевания не ниже 30 кг./м.куб.

КОМПОНЕНТ «В» - Полиизоцианат Wannate PM-200 (1/250 кг).

В качестве компонента «В» используется полиизоцианат

«Wannate PM-2025» или его аналог (4.4 дифенилметандиизоцианат полимерик М.Д.И. Динамическая вязкость 150-250 мПа/сек, -NCO (%Wt) – 30, 2-32).

КАТАЛИЗАТОР - Полиол CATALIST Pс-8 (1/172 кг).

Соотношение (Полиол катализатор) изоцианат

Весовые части (100 2, 4) - 133

Время старта 15-25 сек.

Время гелеобразования 55-85 сек.

Время подъема 130-155 сек.

Теплопроводность, не более 0, 028 Вт/м\*°К

Кажущаяся плотность при свободном вспенивании 30-37 кг/м<sup>3</sup>.

---

Цена: **10 000 \$**

Тип объявления:  
Услуги, предлагаю

Торг: уместен

**Полищук Валерий**

**8 (4212) 254678**