Компоненты для производства пенополиуретана

Хабаровск, Россия

ООО «Ангарстрой» Реализуем со склада КОМПОНЕНТЫ для производства ПЕНОПОЛИУРЕТАНА производства Китай.
КОМПОНЕНТ «А» (заливка) - Полиол Wanfoam-905 (1/220 кг). Сфера применения: напыление пенополиуретана производство пенополиуретана напыление ппу ппу изоляция ппу пенополиуретан оборудование пенополиуретан купить утепление пенополиуретаном . Производственный выход не менее 80%.
Внешний вид-Однородная вязкая жидкость
Плотность при 20 ºС 1, 11-1, 13 г/см3
Вязкость динамическая по Хеплеру при 20°С 450 мПас
Гидроксильное число 270-380 мг КОН/ г
КОМПОНЕНТ «А» (напыление) - Полиол Wanfoam-323 B (1/220 кг).
Используется для напыления на поверхности в целях теплоизоляции. Наносится на участки 50х50 см. круговыми движениями. Плотность после вспенивания и затвердевания не ниже 30 кг./м.куб.
КОМПОНЕНТ «В» - Полиизоцианат Wannate PM-200 (1/250 кг).
В качестве компонента «В» используется полиизоцианат
«Wannate PM-2025» или его аналог (4.4 дифенилметандиизоцианат полимерик М.Д.И. Динамическая вязкость 150-250 мПа/сек, -NCO (%Wt) – 30, 2-32).
КАТАЛИЗАТОР - Полиол CATALIST Pc-8 (1/172 кг).
Соотношение (Полиол+катализатор)+изоцианат
Весовые части (100+2, 4) - 133
Время старта 15-25 сек.
Время гелеобразования 55-85 сек.
Время подъема 130-155 сек.
Теплопроводность, не более 0, 028 Вт/м*°К
Кажущаяся плотность при свободном вспенивании 30-37 кг/м3.

Цена: **126 руб.** Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: --

Полищук Валерий **8 (4212) 254678**