Скорлупа ппу - пенополиуретановая

Хабаровск, Россия

ООО «Абсолют-Комплект» г.Хабаровск производитель СКОРЛУПА ППУ без покрытия и с покрытием. Диаметры выпускаемой СКОРЛУПА ППУ от 25 мм. до 1420 мм. толщина стенки по размерам заказчика. Выпускаем скорлупы длиной 1 метр на трубы с диаметром и толщиной стенки, мм.: 25х30, 32х30, 38х30, 43х30, 57х30, 57х40, 57х50, 76х30, 76х40, 76х60, 89х30, 89х40, 89х50, 108х30, 108х40, 108х60, 114х30, 114х40, 133х40, 159х40, 159х80, 219х40, 219х70, 219х80, 273х50, 273х60, 273х70, 325х50, 325х60, 325х70, 377х50, 377х60, 377х70, 426х50, 426х60, 426х70, 426х100, 530х50, 530х60, 530х80, 630х50, 630х60, 630х70, 630х80, 720х50, 720х60, 720х70, 720х80, 820х50, 820х60, 820х70, 820х80, 920х60, 920х70, 920х80, 1020х50, 1020х60, 1020х70, 1020х80, 1220х50, 1220х60, 1220х70 мм. Если Вы не нашли Ваш размер, то мы можем изготовить прессформу под Ваши типоразмеры. Марка продукции: СКОРЛУПА ППУ БП (без покрытия), СКОРЛУПА ППУ ФС (фольгированный слой), СКОРЛУПА ППУ ОЦ (оцинкованный защитный корпус), СКОРЛУПА ППУ СПл (стеклопластик).
Характеристики СКОРЛУПА ППУ (ТУ 2254-017-0244147-98):
- плотность-60 кг./м.куб., разрушительное напряжение при сжатии не менее 0, 2 МПа;
- стабильность размеров при 100ºС за 20 часов, не более 2%;
- водопоглащение за 24 часа не более 2, 4%;
- теплопроводность не более 0, 035 Вт*Кº;
- теплостойкость при нагрузке 10Н не менее 130ºС.
Оказываем услуги по НАПЫЛЕНИЕ ППУ напыление пенополиуретаном на любые поверхности. Применяется как утепление труб и стен зданий.
Изучаем спрос на ПАНЕЛИ ППУ пенополиуретановые тепло, -звукоизоляционные.
СКОРЛУПА ППУ поставляется в во : Хабаровске, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенске, Биробиджане, Владивостоке, Уссурийске, Находке, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатский, Магадане и др.

Цена: **299 руб.** | Тип объявления: Продам, продажа, продаю | Торг: уместен

Полищук Валерий **89147777300**