

Лента ТЕРМА-Л термоусаживающаяся



Хабаровск, Россия

«ТЕРМА-Л» – термоусаживающаяся лента-обертка без адгезионного слоя. Для применения на нефтепроводах изготавливается по ТУ 2245-010-44271562-2004 (для применения на газопроводах изготавливается по ТУ 2245-020-44271562-2006). Применяется в качестве защитной обертки в конструкциях покрытий на основе битумно-полимерных мастик для антикоррозионной защиты магистральных трубопроводов. Температура начала реализации термоусадки 60°C. Технология нанесения «ТЕРМА-Л» предусматривает монтаж ленты в полевых условиях на мобильных установках поверх мастичного слоя. Термоусадка ленты происходит за счет контакта с горячим расплавом битумной или битумно-полимерной мастики. Термоусаживающаяся лента-обертка «ТЕРМА-Л» поставляется в рулонах. Длина ленты в рулоне составляет 150 м.п. при толщине ленты 0,7 мм., и 120 м.п. при толщине 0,8 мм. Также предлагаем: ленты ТЕРМА, ТЕРМА-М, ТЕРМА-МХ, ТЕРМА-СТ, ТЕРМА-Р, манжеты ТЕРМА-СТМП!!!

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Быков Дмитрий

+7 (343) 268-33-44

ул. Уральская, д. 3