

Скорлупа пенополиуретановая

Хабаровск, Россия

ООО «Ангарстрой» г.Хабаровск производитель СКОРЛУПА ППУ без покрытия и с покрытием. Диаметры выпускаемой СКОРЛУПА ППУ от 25 мм. до 1420 мм. толщина стенки по размерам заказчика. Выпускаем скорлупы длиной 1 метр на трубы с диаметром и толщиной стенки, мм.: 25x30, 32x30, 38x30, 43x30, 57x30, 57x40, 57x50, 76x30, 76x40, 76x60, 89x30, 89x40, 89x50, 108x30, 108x40, 108x60, 114x30, 114x40, 133x40, 159x40, 159x80, 219x40, 219x70, 219x80, 273x50, 273x60, 273x70, 325x50, 325x60, 325x70, 377x50, 377x60, 377x70, 426x50, 426x60, 426x70, 426x100, 530x50, 530x60, 530x80, 630x50, 630x60, 630x70, 630x80, 720x50, 720x60, 720x70, 720x80, 820x50, 820x60, 820x70, 820x80, 920x60, 920x70, 920x80, 1020x50, 1020x60, 1020x70, 1020x80, 1220x50, 1220x60, 1220x70Скорлупа ППУ применяется в качестве: ППУ изоляция трубы ппу изоляция труб производство ппу теплоизоляция труб теплоизоляция трубопроводов изолированные трубы изоляция трубопроводов .

Марка продукции: СКОРЛУПА ППУ БП (без покрытия), СКОРЛУПА ППУ ФС (фольгированный слой), СКОРЛУПА ППУ ОЦ (оцинкованный защитный корпус), СКОРЛУПА ППУ СПл (стеклопластик).

Характеристики СКОРЛУПА ППУ (ТУ 2254-017-0244147-98):

- плотность-60 кг./м.куб., разрушительное напряжение при сжатии не менее 0, 2 МПа;
- стабильность размеров при 100°С за 20 часов, не более 2%;
- водопоглощение за 24 часа не более 2, 4%;
- теплопроводность не более 0, 035 Вт*К°;
- теплостойкость при нагрузке 10Н не менее 130°С.

Оказываем услуги по НАПЫЛЕНИЕ ППУ напыление пенополиуретаном на любые поверхности. Применяется как утепление труб и стен зданий.

Изучаем спрос на ПАНЕЛИ ППУ пенополиуретановые тепло, -звукоизоляционные.

СКОРЛУПА ППУ поставляется в во : Хабаровске, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенске, Биробиджане, Владивостоке, Уссурийске, Находке, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатский, Магадане и др.

Цена: **124 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Полищук Валерий

8 (4212) 254678